

PNC Vertrieb Deutschland  
Ulrich Kütke

Königstor 2  
34117 Kassel  
tel 0561 - 310 926 10  
fax 0561 - 310 926 99  
mobil 0151 - 426 359 67  
u.kuethe@pnc-vertrieb.de



Interface	Beleuchtete Steckdose Typ 2 mit Klappdeckel und Nutzerführung
Ladeleistung	Ladeleistung 11 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7. Auf Wunsch 22 kW einstellbar (ohne Mehrkosten). Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (Lock-release).
Absicherung	LS-Schalter 3pol. B32A und Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen)
Schutz	FI-Schutzschalter (TYP A) und DC Stromsensitiver Schutz nach IEC 61008 integriert
Spannung//Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz// max. 32 A
Zuleitung	5x6mm <sup>2</sup> - 5x10mm <sup>2</sup>
Zugangskontrolle	RFID/NFC (Mifare Classic, Desfire). Remote-Funktion
Energiezählung	EEM-350-D-MCB. Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, mit 3 digitalen Eingängen und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Kommunikation	RS485, GSM (Standard), LAN möglich. OCPP-Protokolle
Gehäuse	Spezialbeton (schwarz und teillfoliert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVI, IP 44). 1400/250/210 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch.
Bestellnr.	003-452-022-000

Inkl. Montageplatte/Fundamentadapter