

PNC Vertrieb Deutschland  
 Ulrich Kütke

Königstor 2  
 34117 Kassel  
 tel 0561 - 310 926 10  
 fax 0561 - 310 926 99  
 mobil 0151 - 426 359 67  
 u.kuethe@pnc-vertrieb.de



|                     |  |
|---------------------|--|
| Interface           | 3 Steckdosen Typ 2 mit Klappdeckel.  |
| Ladeleistung        | Ladeleistung 11 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7. Auf Wunsch 22 kW einstellbar (ohne Mehrkosten). Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (Lock-release). |
| Absicherung         | Jede Station: LS-Schalter 3pol. B32A und Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen)   |
| Schutz              | Jede Station: FI-Schutzschalter (TYP A) und DC Stromsensitiver Schutz nach IEC 61008   |
| Spannung//Nennstrom | 3/N/PE AC 400 V 50 Hz// max. 32 A (jede Station)   |
| Zuleitung           | Jede Station: 5x6mm <sup>2</sup> - 5x10mm <sup>2</sup>   |
| Gehäuse             | Spezialbeton (teillfoliert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVI, IP 44). Master: 140x24,5x21 (HxBxT); Satellit: 960/242/210 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch.                    |
| Bestellnr.          | 100-444-022-000  |

Inkl. Montageplatten/Fundamentadapter